



UPS VFD

iDialog

1:1 400-1600 VA



USB
plug



Plug & Play
installation

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Компактность**
- **Максимальная бесшумность**
- **Современный дизайн**
- **Автоматический перезапуск**
- **Крайне низкое потребление энергии**

Линейка iDialog представляет собой идеальное решение для защиты ПК и периферийных устройств в домашней обстановке и в офисе. iDialog – это аппарат, который прост в установке и экономичен при защите:

- компьютерного оборудования, например ПК, мультимедийных центров и периферийных устройств, домашних кинотеатров, ресиверов спутникового телевидения и цифровых наземных приемников, DVD-плееров и DVD-рекордеров;
- модемов и маршрутизаторов для DSL;
- небольших электробытовых приборов.

Максимальная бесшумность

Благодаря применению высокочастотных компонентов и отсутствию движущихся частей, уровень шума данного ИБП составляет 0 дБА.

Широкие возможности по обмену

информацией

С помощью программного обеспечения PowerShield3 можно, в случае провала внешней сети, осуществлять безопасное закрытие подключенных информационных систем.

PowerShield3 позволяет добиться надежного и простого управления ИБП при помощи столбчатых диаграмм, отображающих наиболее важную информацию.

Автоматический перезапуск

Предусмотрен автоматический перезапуск ИБП при возобновлении электропитания от внешней сети по истечении времени автономной работы вследствие провала сетевого напряжения.

Защита окружающей среды ECO line

Компания Riello UPS, которая всегда уделяла большое внимание проблемам



МОДЕЛИ	IDG 400	IDG 600	IDG 800	IDG 1200	IDG 1600
МОЩНОСТЬ	400ВА/240Вт	600ВА/360Вт	800ВА/480Вт	1200ВА/720Вт	1600ВА/960Вт
ВХОД					
Номинальное напряжение	220-240 В~				
Диапазон входного напряжения	230 В~ (+20/-25%)				
Частота	50/60 Гц, автонастройка				
ВЫХОД					
Напряжение при работе от сети	230 В~(+20/-25%)				
Напряжение при работе от батареи	230 В~ (+/-10%)				
Частота при работе от батареи	50 или 60 Гц (+/-1%)				
Форма волны	Псевдосинусоида				
БАТАРЕИ					
Тип	Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые				
Время заряда	6-8 ч				
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Вес нетто (кг)	3,2	3,4	3,4	6,6	6,9
Вес брутто (кг)	3,7	4,1	4,1	8,1	8,6
Размеры (ШхГхВ) (мм)	90x232x192			93x310x270	
Размеры упаковки (ШхГхВ) (мм)	138x300x278			170x400x370	
Обмен информацией	USB			USB + RS232	
Выходные розетки	4 IEC 320 C13			6 IEC 320 C13	
Нормативы	EN 62040-1-1 и директива 2006/95/EC; EN 62040-3 EN 62040-2 и директива 2004/108 EC				
Маркировка	CE				
Рабочая температура	0оС / +40оС				
Цвет	Черный				
Высота над уровнем моря и относительная влажность	6000 м макс. высота над уровнем моря; <95%, без конденсата				
Аксессуары	2 выходных кабеля, 1 кабель USB, руководство по эксплуатации				

энергосбережения, для серии iDialog ввела специальную кнопку выключения с целью сокращения потребления энергии в периоды продолжительных простоев.

Характеристика

- * Низкое потребление энергии и КПД, равный 99%
- * Максимальная надежность при защите ПК, в том числе благодаря программному обеспечению для мониторинга и выключения PowerShield3, которое можно бесплатно скачать с сайта www.riello-ups.com.
- * Может быть установлен на ПК с операционной системой Windows 8, 7, 2008, Vista, 2003, Xp, Linux, Mac OSX и Sun Solaris.
- * Небольшие размеры: iDialog благодаря своей компактности может быть размещен в любой

зоне письменного стола или домашней среды.

* Аппарат абсолютно бесшумен; кроме того, iDialog способен защищать Вашу цифровую любительскую аппаратуру, например, домашние кинотеатры, DVD-рекордеры, ресиверы спутникового телевидения и цифровые наземные приемники.

2 ГОДА ГАРАНТИИ

ИМЕЮЩИЕСЯ ОПЦИИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

PowerShield3

ДЕТАЛИ

